

Datum vydání: 01-2024

1. Dodavatel:

Název:	Eco-Aqua-Servis, s. r. o.	Tel.:	+420 721 771 622
Adresa:	Bavorská 14/856, 155 00 Praha 5	URL:	www.eascr.cz
IČ:	267 35 547	E-mail:	eas@eascr.cz

2. Popis a použití

Filtrační uhlí ANTRACIT FUA je přírodní antracit vyrobený tříděním vybraných druhů antracitu.

Filtrační uhlí ANTRACIT FUA se uplatňuje při filtraci vody jako součást vícevrstvé filtrační náplně v kombinaci s filtračním pískem pro zvýšení kalové kapacity při filtrační rychlosti v < 8 m/h a výšce filtrační vrstvy 0,5 – 1,0 m.

Před prvním použitím je nutné filtrační uhlí ANTRACIT FUA vyprat vodou dle pokynů pro obsluhu příslušné úpravy vody.

Filtrační uhlí ANTRACIT FUA odpovídá požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a normě ČSN EN 12909 Výrobek používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě

Technické parametry:

Zrnitost	0,6 - 1,6 mm
Velikost částic	≥ 95%
Sypná hmotnost	700 kg/m ³
Obsah C	≥ 92 %
Vlhkost	≤ 2 %

Provozní parametry:

Výška filtračního	0,5 - 1,0 m	
Filtrační rychlost	< 8 m/h	
Prací vzduch	14 l/s/m ²	5 min
Prací voda	7 l/s/m ²	15 min
Expanze při praní	30 %	



3. Balení a skladování

Filtrační uhlí ANTRACIT FUA se dodává v pytlích o celkové hmotnosti 35 kg nebo do jiných s odběratelem domluvených obalů, vyhovujících povaze výrobku. Obaly s výrobkem je třeba skladovat v suchém prostředí.