

Datum vydání: 01-2024

1. Výrobce a dodavatel:

Název: Eco-Aqua-Servis, s. r. o.
Adresa: Bavorská 14/856, 155 00 Praha 5
IČ: 267 35 547

Tel.: +420 721 771 622
URL: www.eascr.cz
E-mail: eas@eascr.cz

2. Popis a použití

DEKALKOR FM je určen pro čištění zařízení vodohospodářských technologií, potrubních rozvodů i teplosměnných ploch výměníků od vápenatých inkrustů a od produktů koroze a nánosů s obsahem hydratovaných oxidů železa a manganu.

DEKALKOR FM je kyselý čistící směsný roztok s obsahem inhibitoru koroze a stabilizátoru.

DEKALKOR FM je vhodný pro čištění od inkrustů a nánosů na plastových i kovových materiálech.

DEKALKOR se používá buď koncentrovaný, nebo se připravuje pracovní roztok v poměru DEKALKOR FM : voda = 1 : 1 až 1 : 4.

DEKALKOR FM se aplikuje buď přímo na čištěnou plochu, nebo se cirkuluje.

DEKALKOR FM se při čištění udržuje v účinné koncentraci, která je dána hodnotou pH = 1,5 - 2,0 a to případným jeho přidavkem.

DEKALKOR FM je žíravinou a má dráždivé účinky. Proto je nutné při práci požívat osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné brýle nebo štít, gumové rukavice, pracovní oděv, zástěru a holínky).

Použitý DEKALKOR FM je nutné před vypuštěním do kanalizace neutralizovat na pH = 6 - 9 roztokem hydroxidu sodného NaOH společně s naředěním. Pokud není neutralizace možná, je třeba jeho zneškodnění zajistit prostřednictvím odborné firmy.

3. Balení a skladování

DEKALKOR FM se plní do PE UN kanystrů o objemu 25 l nebo do barelů PE UN 50 l, případně do IBC kontejnerů o objemu 800 nebo 1000 litrů.

DEKALKOR FM se skladuje v původních, dobře uzavřených obalech při teplotách 5 - 25°C, na suchém místě v dobře větraných prostorách s chemicky odolnou podlahou se záchytnou jímkou.